

Balance XTs500 T/E à Écran Tactile

BALANCE AUTONOME OU INTERCONNECTÉE DE COMPTOIR ET/OU PRÉEMBALLAGE

Balance de comptoir et/ou préemballage suspendue, autonome ou système, versions T/E : T. Ticket, E : Etiquette autocollante. Portée : 15 kg AVR, de 0 à 6 kg précision par 2 g, de 6 kg à 15 kg précision par 5 g.

Valumax est une technologie unique brevetée qui détecte l'angle d'inclinaison puis corrige la lecture du poids automatiquement.

Un écran tactile couleur intuitif, permet une recherche plus facile. Jusqu'à 900 produits accessibles en 2 touches seulement. Installation de l'interface utilisateur auto-configurée en utilisant les principes de «best seller» et boutons textuels.

Imprimante thermique haute définition, permet l'impression de 16 dégradés de gris, de code à barres réduits, de logos graphiques, traçabilité, ingrédients, allergènes, OGM, recettes, valeurs nutritionnelles...

Vitesse d'impression : 150 mm seconde.

Ticket : largeur 56 mm. Etiquette : largeur 70 mm, longueur d'impression 300 mm, diamètre 120 mm - Impression 0°, 90°, 180° et 360°. Chargement des rouleaux rapide, par cassette.

Le CodeChecker est une technologie brevetée pour la tête d'impression. Il diagnostique et alerte le niveau d'encrassement et d'usure de celle-ci pour que chaque code barre soit lu au passage du scanner.

Moins de démarque : Identification claire du produit à l'écran, Impression d'un logo par produit sur l'étiquette. Les balances XTs pour plus d'informations et de services : Information sur l'article, Icônes de classification du produit, Pays d'origine, Composition (pour les produits assemblés), Valeurs nutritives.

D'autres caractéristiques sont possibles via l'accès à intranet : des vidéos de formation, des photos de planogramme par type de rayon.

Des publicités peuvent être affichées et chacune d'elles ont une période de validité. Lorsque les balances ne sont plus utilisées.

Saisie d'un poids manuelle. 3 dates ou 2 dates et l'heure. Gestion des ventes par domaine : grand total, vendeurs, PLU's comptoir et préemballage, balances, ECR.

Option : mât télescopique



CodeChecker



Écran graphique de l'échantillon



GS1 Databar nouvelle réglementation mondiale - GS1 étendu



Navigation Intranet

CodeChecker ValuMax



Spécifications

Points Forts	Caractéristiques Techniques
Valumax : juste Poids juste Prix	L x P x H : 408 x 312 x 776
CodeChecker : Moins de file d'attente	Écran taille : 7" TFT SVGA
Écran tactile robuste, Multi langue	Résolution : 800 x 480 pixels
Multimédia	Alimentation : 230 Volts - 50/60 Hz
Touches Best Sellers	Consommation : 20 W
Réduction des coûts de maintenance	Plateau : Acier inoxydable
Ethernet / Wifi	Mémoire : 2 Go (8 Go max.), Disque dur SSD
Système d'exploitation sous Linux	PLU : 20 000 de 20 caractères
	Réseau : Ethernet base T 10/100
	Poids : 14 kg
	Interface : 4 USB

AVERY BERKEL FRANCE

Parc Saint Christophe
10 Av. de l'entreprise - CS 29000
95800 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél : 0 825 870 800 - Fax : 01 39 35 57 57

E-mail : berkelfrance@averyberkel.com Internet :
www.averyberkel.com

Fiabilité et précision

Avery Berkel