

# Balance XTi100 à Écran Tactile

## BALANCE DE COMPTOIR ET/OU PRÉEMBALLAGE AUTONOME OU INTERCONNECTÉE

Balance de comptoir et/ou préemballage monobloc, autonome ou système, versions T/E : T. Ticket, E : Etiquette autocollante. Portée : 15 kg AVR, de 0 à 6 kg précision par 2 g, de 6 kg à 15 kg précision par 5 g.

Valumax est une technologie unique brevetée qui détecte l'angle d'inclinaison puis corrige la lecture du poids automatiquement.

Un écran tactile couleur intuitif, permet une recherche plus facile. Jusqu'à 900 produits accessibles en 2 touches seulement. Installation de l'interface utilisateur auto-configurée en utilisant les principes de «best seller» et boutons textuels.

Imprimante thermique haute définition, permet l'impression de 16 dégradés de gris, de code à barres réduits, de logos graphiques, traçabilité, ingrédients, allergènes, OGM, recettes, valeurs nutritionnelles...

Vitesse d'impression : 150 mm seconde.

Ticket : largeur 56 mm. Etiquette : largeur 70 mm, longueur d'impression 300 mm, diamètre 120 mm - Impression 0°, 90°, 180° et 360°. Chargement des rouleaux rapide, par cassette.

Le CodeChecker est une technologie brevetée pour la tête d'impression. Il diagnostique et alerte le niveau d'encrassement et d'usure de celle-ci pour que chaque code barre soit lu au passage du scanner.

Moins de démarque : Identification claire du produit à l'écran, Impression d'un logo par produit sur l'étiquette. Les balances XTi pour plus d'informations et de services : Information sur l'article, Icônes de classification du produit, Pays d'origine, Composition (pour les produits assemblés), Valeurs nutritives.

D'autres caractéristiques sont possibles via l'accès à intranet : des vidéos de formation, des photos de planogramme par type de rayon.

Des publicités peuvent être affichées et chacune d'elles ont une période de validité. Lorsque les balances ne sont plus utilisées.

Saisie d'un poids manuelle. 3 dates ou 2 dates et l'heure. Gestion des ventes par domaine : grand total, vendeurs, PLU's comptoir et préemballage, balances, ECR.



CodeChecker



Écran graphique de l'échantillon



GS1 Databar nouvelle réglementation mondiale - GS1 étendu



Navigation Intranet

# CodeChecker ValuMax

### Spécifications

#### Points Forts

Valumax : juste Poids juste Prix  
CodeChecker : Moins de file d'attente  
Écran tactile robuste, Multi langue  
Multimédia  
Touches Best Sellers  
Réduction des coûts de maintenance  
Alerte E-mail, intégration système informatique  
Ethernet / Wifi  
Système d'exploitation sous Linux

#### Caractéristiques Techniques

L x P x H : 408 x 466 x 156  
Écran taille : 10,2" vendeur/ 7" client  
Résolution pixels: 1024 x 600/800 x 480 client  
Alimentation : 230 Volts - 50/60 Hz  
Consommation : 20 W  
Plateau : Acier inoxydable  
Mémoire : 2 Go (8 Go max.), Disque dur SSD  
PLU : 20 000 de 20 caractères  
Réseau : Ethernet base T 10/100  
Poids : 10 kg  
Interface : 5 USB



### AVERY BERKEL FRANCE

Parc Saint Christophe  
10 Av. de l'entreprise - CS 29000  
95800 CERGY PONTOISE CEDEX  
Tél : 0 825 870 800 - Fax : 01 39 35 57 57  
E-mail : berkelfrance@averyberkel.com Internet : www.averyberkel.com

Fiabilité et précision

**Avery Berkel**