

Balance XTi420 à Écran Tactile 13,3 - 10,2'Double Imprimante

BALANCE DE COMPTOIR ET/OU PRÉEMBALLAGE AUTONOME OU INTERCONNECTÉE



Balance de comptoir et/ou préemballage bicorps, autonome ou système, versions T/E : T. Ticket, E : Etiquette autocollante. La balance XTi420 double imprimante offre une interface flexible et facile à utiliser (imprimante du bas ticket ou étiquette autocollante, imprimante du hautticket) Portée : 15 kg AVR, de 0 à 6 kg précision par 2 g, de 6 kg à 15 kg précision par 5 g.

Valumax est une technologie unique brevetée qui détecte l'angle d'inclinaison puis corrige la lecture du poids automatiquement.

Un écran tactile couleur intuitif, permet une recherche plus facile. Jusqu'à 900 produits accessibles en 2 touches seulement. Installation de l'interface utilisateur auto-configurée en utilisant les principes de «best seller» et boutons textuels.

Imprimante thermique haute définition, permet l'impression de 16 degrés de gris, de code à barres réduits, de logos graphiques, traçabilité, ingrédients, allergènes, OGM, recettes, valeurs nutritionnelles...

Vitesse d'impression étiquette : 150 mm seconde - ticket : 100 mmseconde.

Etiquette : largeur 70 mm, longueur d'impression 300 mm, diamètre 120mm - Impression 0°, 90°, 180° et 360° - Ticket : largeur 56 mm.

Chargement des rouleaux rapide, par cassette.

Le CodeChecker est une technologie brevetée pour la tête d'impression. Il diagnostique et alerte le niveau d'encrassement et d'usure de celle-ci pour que chaque code barre soit lu au passage du scanner.

Moins de démarque : Identification claire du produit à l'écran, Impression d'un logo par produit sur l'étiquette. Les balances XTi pour plus d'informations et de services : Information sur l'article, Icônes de classification du produit, Pays d'origine, Composition (pour les produits assemblés), Valeurs nutritives.

D'autres caractéristiques sont possibles via l'accès à intranet : des vidéos de formation, des photos de planogramme par type de rayon.

Des publicités peuvent être affichées et chacune d'elles ont une période de validité. Lorsque les balances ne sont plus utilisées.

Saisie d'un poids manuelle. 3 dates ou 2 dates et l'heure. Gestion des ventes par domaine : grand total, vendeurs, PLU's comptoir et préemballage, balances, ECR.



Écran graphique de l'échantillon



GS1 Databar nouvelle réglementation mondiale - GS1 étendu



Navigation Intranet

CodeChecker

ValuMax



Spécifications

Points Forts	Caractéristiques Techniques	
Valumax : juste Poids juste Prix	L x P x H :	408 x 406 x 528
CodeChecker : Moins de file d'attente	Écran taille :	13,3' vendeur/10,2' client
Écran tactile robuste, Multi langue	Résolution pixels:	1024 x 600
Multimédia	Alimentation :	230 Volts - 50/60 Hz
Touche Best Sellers	Consommation :	20 W
Réduction des coûts de maintenance	Plateau :	Acier inoxydable
Alerte E-mail, intégration système informatique	Mémoire :	2 Go (8 Go max.), Disque dur SSD
Ethernet / Wifi	PLU :	20 000 de 20 caractères
Système d'exploitation sous Linux	Réseau :	Ethernet base T 10/100
	Poids :	12,5 kg
	Interface :	5 USB

AVERY BERKEL FRANCE

Parc Saint Christophe
10 Av. de l'entreprise - CS 29000
95800 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél : 0 825 870 800 - Fax : 01 39 35 57 57
E-mail : berkelfrance@averyberkel.com Internet : www.averyberkel.com

Fiabilité et précision

Avery Berkel