

# Groupe d'étiquetage avec pesée XTs600/XTs700/FX100 à Écran Tactile

PESAGE INDÉPENDANT, AUTONOME OU INTERCONNECTÉ

Groupe de pesage et d'étiquetage autonome ou système, versions T/E (T : Ticket, E : Etiquette autocollante). Portée : 15 kg AVR, de 0 à 6 kg précision par 2 g, de 6 kg à 15 kg précision par 5g.

Un écran tactile couleur intuitif, permet une recherche plus facile. Jusqu'à 900 produits accessibles en 2 touches seulement. Installation de l'interface utilisateur auto-configurée en utilisant les principes de «best seller» et boutons textuels.

2 imprimantes thermiques haute définition, permettent l'impression de 16 dégradés de gris, de code à barres réduits, de logos graphiques, traçabilité, ingrédients, allergènes, OGM, recettes, valeurs nutritionnelles...

Vitesse d'impression : 150 mm seconde.

Étiquette : largeur 70 mm, longueur d'impression 300 mm, diamètre 120 mm - Impression 0°, 90°, 180° et 360°. Chargement des rouleaux rapide, par cassette. Le CodeChecker est une technologie brevetée pour la tête d'impression. Il diagnostique et alerte le niveau d'encrassement et d'usure de celle-ci pour que chaque code barre soit lu au passage du scanner.

Moins de démarque : Identification claire du produit à l'écran, Impression d'un logo par produit sur l'étiquette. Les balances XTs pour plus d'informations et de services : Information sur l'article, Icônes de classification du produit, Pays d'origine, Composition (pour les produits assemblés), Valeurs nutritives.

D'autres caractéristiques sont possibles via l'accès à intranet : des vidéos de formation, des photos de planogramme par type de rayon.

Saisie d'un poids manuelle. 3 dates ou 2 dates et l'heure. Gestion des ventes par domaine : grand total, vendeurs, PLU's préemballage, balances, ECR.

## CodeChecker ValuMax

### Spécifications

Points Forts	Caractéristiques Techniques
Valumax : juste Poids juste Prix	L x P x H : 268 x 323 x 346 (XTs600)
CodeChecker : Moins de file d'attente	268 x 325 x 175 (XTs700)
Écran tactile robuste, Multi langue	350 x 280 x 87 (FX100)
Multimédia	Écran taille : 7" TFT SVGA
Touches Best Sellers	Résolution : 800 x 480 pixels
Réduction des coûts de maintenance	Alimentation : 230 Volts - 50/60 Hz
Ethernet / Wifi	Consommation : 20 W
Système d'exploitation sous Linux	Plateau : Acier inoxydable
Portée: Avr 15kg/2 g/5 g (FX100)	Mémoire : 2 Go (8 Go max.), Disque dur SSD
	PLU : 20 000 de 20 caractères
	Réseau : Ethernet base T 10/100
	Poids : 8 kg (XTs600)
	6,6 kg (XTs700)
	4,3 kg (FX100)
	Interface : 4 USB

### AVERY BERKEL FRANCE

Parc Saint Christophe  
10 Av. de l'entreprise - CS 29000  
95800 CERGY PONTOISE CEDEX  
Tél : 0 825 870 800 - Fax : 01 39 35 57 57  
E-mail : berkelfrance@averyberkel.com Internet : www.averyberkel.com



CodeChecker



Écran graphique de l'échantillon



GS1 Databar nouvelle réglementation mondiale - GS1 étendu



Navigation Intranet



Fiabilité et précision

